

[Anasayfa](#) / [Basit Dili Kuralları](#)

Hesaplama Operatörleri

Hesaplama operatörleri kaynak adresi aynı zamanda hedef olarak kabul eder ve içerdiği değeri kullanılan yöntemle göre değiştirir ve yine aynı adrese geri yazar.

Hesaplama operatörleriyle yapılacak tüm işlemler sadece lokal birim içinde geçerlidir. Yani girilecek kod mutlaka bir prosedür veya metot kapsama alanında olmak zorunda. Aksi takdirde derleyici hata verecektir.

Operatör	Fonksiyonu
++	Adresin içerdiği değeri artı 1 artırır
-	Adresin içerdiği değeri eksi 1 düşürür
**	Adresin içerdiği değeri kendisiyle çarpar
::	Adresin içerdiği değerin virgöl önündeki değeriyle toplam değerini böler

Örnek:

```
a ++ ? a değişkeninin değerini bir kademe artırır
a; b; c; d; e ++ ? birçok değişkenin değerlerini birer kademe artırır

? veya

++ a ? a değişkeninin değerini bir kademe artırır
++ a; b; c; d; e ? birçok değişkenin değerlerini birer kademe artırır
```

From:

<https://www.basit.web.tr/dokuwiki/> - **Basit Yazılım Dili Dokümantasyonu**

Permanent link:

<https://www.basit.web.tr/dokuwiki/doku.php?id=hesaplama>

Last update: **02.11.2020 22:15**

