

[Anasayfa](#) / [Standard Modüller](#)

Arama Modülü

```
Ara.MetinselDosya( Metin "Dosya"; "Aranan  
İpucu" ) Dizilimsel SafRakamdır
```

Dosya içinde arama yapar. Bulguların satır numaraları dizilime geri verilir.

```
Ara.MetinselDosya( Metin "Dosya"; "Aranan  
İpucu"; ProsedürBağı ) Bayttır
```

Dosya içinde arama yapar ve her bulguda prosedür bağıını çalıştırır. Prosedür bağıına bağlanacak prosedürün parametre tanımı şöyle olmalıdır:

Prosedür İSİM ([Dizilimsel Metin](#) SatırMetni; [KüçükRakam](#) SatırNo; SatırPoz)

Eğer en az bir bulgu varsa, sonuç 1 olarak geri verir, herhangi bir bulguya rastlanmaz ise, 0 olarak geri verir.

```
Ara.SaltDosya( Metin "Dosya"; Dizilimsel Bayt Dizin ) Dizilimsel Saf  
Rakamdır
```

Dosya içinde arama yapar. Bulguların giriş noktaları işaret tipi olarak dizilime geri verilir. Bulgular Dizin parametresini baz alarak aranır. "Dizin" parametresi Bayt olmak zorunda değildir. Diğer sayısal türlerdende olabilir.

```
Ara.SaltDosya( Metin "Dosya"; "Aranan İpucu"; ProsedürBağı ) Bayttır
```

Dosya içinde arama yapar ve her bulguda prosedür bağıını çalıştırır. Prosedür bağıına bağlanacak prosedürün parametre tanımı şöyle olmalıdır:

Prosedür İSİM ([Dizilimsel SafRakam](#) Pozisyon)

Eğer en az bir bulgu varsa, sonuç 1 olarak geri verir, herhangi bir bulguya rastlanmaz ise, 0 olarak geri verir.

```
Ara.TamDosya( Metin "Dosya"; "KlasörYolu"; BaytAltKlasörlerDahil = Eve  
t ) Dizilimsel Metindir
```

Belirtilen "Klasör yolu" altında belli bir dosyayı arar. Dosya tam girilmelidir. Mesela "dosyam.txt" gibi. Bulgular bu dizilime klasör yolu ve dosya adı ile geri verilir. Mesela "C:\KlasörA\KlasörB\Dosyam.txt" gibi.

```
Ara.TamDosya( Metin "Dosya"; "KlasörYolu"; ProsedürBağı; BaytAltKlasörl  
erDahil = Evet ) Dizilimsel Metindir
```

Belirtilen "Klasör yolu" altında belli bir dosyayı arar. Dosya tam girilmelidir. Mesela "dosyam.txt" gibi. Bulgular bu dizilime klasör yolu ve dosya adı ile geri verilir. Mesela "C:\KlasörA\KlasörB\Dosyam.txt"

gibi. Her bulguda prosedür bağı çalıştırır. Prosedür bağına bağlanacak prosedürün parametre tanımı şöyle olmalıdır:

Prosedür İSİM (Metin KlasörYolu)

```
Ara.BenzerDosya( Metin "Tanımlama"; "KlasörYolu"; Bayt AltKlasörlerDahil = Evet ) Dizilimsel Metindir
```

Belirtilen "Klasör yolu" altında belli bir dosyayı arar. Dosya tam girilmelidir. Mesela "dosyam.txt" gibi. Bulgular bu dizilime klasör yolu ve dosya adı ile geri verilir. Mesela "C:\KlasörA\KlasörB\Dosyam.txt" gibi. Tanımlama herhangi bir karakter akımı olabilir. Eğer karakter akımı başında bir % varsa, ondan sonrası taranır. Eğer % sonda ise, ondan öncesi taranır. Eğer % hem başta, hemde sonra bulunuyorsa, o halde ortadan aranır. Örnekler: "%.txt" tüm "txt" dosyalarını bulgu olarak kabul eder. "abc%.txt", "abc" ile başlayan tüm "txt" dosyalarını bulgu olarak kabul eder. "abc%." tüm "abc" ile başlayan dosyaları bulgu olarak kabul eder. "%abc%.txt" isminin ortasında "abc" geçen tüm "txt" dosyalarını ve "%abc%." isminde "abc" geçen tüm dosyaları bulgu olarak kabul eder.

```
Ara.BenzerDosya( Metin "Tanımlama"; "KlasörYolu"; ProsedürBağı; Bayt AltKlasörlerDahil = Evet ) Dizilimsel Metindir
```

Belirtilen "Klasör yolu" altında belli bir dosyayı arar. Dosya tam girilmelidir. Mesela "dosyam.txt" gibi. Bulgular bu dizilime klasör yolu ve dosya adı ile geri verilir. Mesela "C:\KlasörA\KlasörB\Dosyam.txt" gibi. Her bulguda prosedür bağı çalıştırır. Prosedür bağına bağlanacak prosedürün parametre tanımı şöyle olmalıdır:

Prosedür İSİM (Metin KlasörYolu)

Tanımlama herhangi bir karakter akımı olabilir. Eğer karakter akımı başında bir % varsa, ondan sonrası taranır. Eğer % sonda ise, ondan öncesi taranır. Eğer % hem başta, hemde sonra bulunuyorsa, o halde ortadan aranır. Örnekler: "%.txt" tüm "txt" dosyalarını bulgu olarak kabul eder. "abc%.txt", "abc" ile başlayan tüm "txt" dosyalarını bulgu olarak kabul eder. "abc%." tüm "abc" ile başlayan dosyaları bulgu olarak kabul eder. "%abc%.txt" isminin ortasında "abc" geçen tüm "txt" dosyalarını ve "%abc%." isminde "abc" geçen tüm dosyaları bulgu olarak kabul eder.

```
Ara.TamKasör( Metin "Klasör"; "KlasörYolu"; BaytAltKlasörlerDahil = Evet ) Dizilimsel Metindir
```

Belirtilen "Klasör yolu" altında belli bir dosyayı arar. Klasör adı tam girilmelidir. Mesela "klasörüm" gibi. Bulgular bu dizilime klasör yolu ve dosya adı ile geri verilir. Mesela "C:\KlasörA\KlasörB\klasörüm" gibi.

```
Ara.TamKasör( Metin "Klasör"; "KlasörYolu"; ProsedürBağı; BaytAltKlasörlerDahil = Evet ) Dizilimsel Metindir
```

Belirtilen "Klasör yolu" altında belli bir dosyayı arar. Klasör adı tam girilmelidir. Mesela "klasörüm" gibi. Bulgular bu dizilime klasör yolu ve dosya adı ile geri verilir. Mesela "C:\KlasörA\KlasörB\klasörüm" gibi. Her bulguda prosedür bağı çalıştırır. Prosedür bağına bağlanacak prosedürün parametre tanımı şöyle olmalıdır:

Prosedür İSİM (Metin KlasörYolu)

```
Ara.BenzerKlasör( Metin "Tanımlama"; "KlasörYolu"; Bayt AltKlasörlerDahil = Evet ) Dizilimsel Metindir
```

```
il = Evet ) Dizilimsel Metindir
```

Belirtilen “Klasör yolu” altında belli bir dosyayı arar. Klasör adı tam girilmelidir. Mesela “klasörüm” gibi. Bulgular bu dizilime klasör yolu ve dosya adı ile geri verilir. Mesela “C:\KlasörA\KlasörB\klasörüm” gibi. Tanımlama herhangi bir karakter akımı olabilir. Eğer karakter akımı başında bir % varsa, ondan sonrası taranır. Eğer % sonda ise, ondan öncesi taranır. Eğer % hem başta, hemde sonra bulunuyorsa, o halde ortadan aranır. Örnekler: “%” tüm klasörleri bulgu olarak kabul eder. “abc%”, “abc” ile başlayan tüm “abc” ile başlayan klasörler bulgu olarak kabul eder. “%abc%” ile isminin ortasında “abc” geçen tüm klasörler bulgu olarak kabul eder.

```
Ara.BenzerKlasör( Metin "Tanımlama"; "KlasörYolu"; ProsedürBağı; Bayt  
AltKlasörlerDahil = Evet ) Dizilimsel Metindir
```

Belirtilen “Klasör yolu” altında belli bir dosyayı arar. Klasör adı tam girilmelidir. Mesela “klasörüm” gibi. Bulgular bu dizilime klasör yolu ve dosya adı ile geri verilir. Mesela “C:\KlasörA\KlasörB\klasörüm” gibi. Her bulguda prosedür bağı çalıştırır. Prosedür bağına bağlanacak prosedürün parametre tanımı şöyle olmalıdır:

Prosedür İSİM (**Metin** KlasörYolu)

Tanımlama herhangi bir karakter akımı olabilir. Eğer karakter akımı başında bir % varsa, ondan sonrası taranır. Eğer % sonda ise, ondan öncesi taranır. Eğer % hem başta, hemde sonra bulunuyorsa, o halde ortadan aranır. Örnekler: “%” tüm klasörleri bulgu olarak kabul eder. “abc%”, “abc” ile başlayan tüm “abc” ile başlayan klasörler bulgu olarak kabul eder. “%abc%” ile isminin ortasında “abc” geçen tüm klasörler bulgu olarak kabul eder.

From:

<https://www.basit.web.tr/dokuwiki/> - **Basit Yazılım Dili Dokümantasyonu**

Permanent link:

<https://www.basit.web.tr/dokuwiki/doku.php?id=arama>

Last update: **07.11.2020 12:30**

