

[Anasayfa](#) / [Linux](#)

SanalDosya Modülü

Bu modül [mmap](#) komut setiyle uygulamalar arası veri alışverişini mümkün yapar. Bağlantı kurulduktan sonra sanal dosya normal bellek alanı gibi [Bellek Modülü](#) aracılığı ile kullanılır.

Linux'ta sanal dosya modeli sadece uygulamalar arası veri alışverişi sağlamaz. Uygulama dosyaları arabelleğe taşınabilir ve oradan çalıştırılabilir.

```
Linux.SanalDosya.Yeni( AsciiMetni Anahtar; SafRakam BaytBoyutu; Bayt K  
ip; OrtakMı = Evet; Çalıştırılabilir = Hayır ) İşarettir
```

Yeni sanal dosya ortamı oluşturur. Kip [LinuxMMap](#) seçeneklerinden olmalıdır.

```
Linux.SanalDosya.Bağla( AsciiMetni Anahtar; Bayt Kip ) İşarettir
```

Başka bir uygulama tarafından aynı sanal dosyaya bağlantı kurar. Kip [LinuxMMap](#) seçeneklerinden olmalıdır.

```
Linux.SanalDosya.Çalıştır( AsciiMetni Anahtar )
```

Bellekte bulunan uygulamayı çalıştırır.

```
Linux.SanalDosya.Çöz( AsciiMetni Anahtar )
```

Başka bir uygulamadan olan bağlantıyı çözer.

```
Linux.SanalDosya.Kaldır( AsciiMetni Anahtar )
```

Sanal dosyayı bellekten kaldırır.

From:

<https://www.basit.web.tr/dokuwiki/> - Basit Yazılım Dili Dokümantasyonu

Permanent link:

https://www.basit.web.tr/dokuwiki/doku.php?id=linux_sanaldosya

Last update: **17.11.2020 20:58**

