

[Anasayfa](#) / [Basit Dili Kuralları](#)

Sonuç Girme Operatörleri

Sonuç Girme operatörleri bilgileri yönetmek için gereklidir. Bu operatörler sayesinde bilgileri nasıl organize edeceğinizi belirlersiniz.

Sonuç Girme operatörleriyle yapılacak tüm işlemler sadece lokal birim içinde geçerlidir. Yani girilecek kod mutlaka bir prosedür veya metot kapsama alanında olmak zorunda. Aksi taktirde derleyici hata verecektir.

Bu operatörler sol-sağ odaklıdır. Soldaki adres verisini ve sağdaki adres verisini kaynak olarak alır, onlarla bir işlem yapar ve sonucu sol tarafta bulunan adrese girer.

Operatör	Fonksiyonu
=	Hedef adres sıfırlanır. Kaynak adres verisi hedef adrese kopyalanır.
&=	Dizilim ve metinler için sunulan bir operatördür. Kaynak adresteki veriyi veya verileri hedef adrese kopyalar, fakat hedef adresi silmez, sadece yeni verileri ekler.
+=	Hedef adresteki veriyi, kaynak adresteki veriyle toplar ve sonucu hedef adrese yazar.
-=	Hedef adresteki veriden, kaynak adresteki değeri çıkartır.
*=	Hedef adresteki veriyi, kaynak adresteki veriyle çarpar ve sonucu hedef adrese yazar.
:=	Hedef adresteki veriyi, kaynak adresteki veriyle böler ve sonucu hedef adrese yazar.
%=	Hedef adresteki veriyle, kaynak adresteki verinin modülo hesabını yapar ve sonucu hedefe yazar.
><	Hedef ve kaynak adreslerin verilerini, eğer uyumlu türler ise, değiştirir.
.=	Dizilim için geçerlidir. Sadece dizilimde olmayan verileri dizilime aktarır.

Örnek:

```
x = 5 ? x = 5
x += 3 ? x = 8
x -= 1 ? x = 7
x *= 4 ? x = 28
```

From:

<https://basit.web.tr/dokuwiki/> - **Basit Yazılım Dili Dokümantasyonu**

Permanent link:

https://basit.web.tr/dokuwiki/doku.php?id=sonuc_girme

Last update: **11.10.2020 22:33**

