

[Anasayfa](#) / [Standart Modüller](#)

VarMı Modülü

VarMı sayesinde birçok veri kaynağının geçerli veriye sahip olup olmadığı tespit edilebilir.

```
VarMı.ProsedürBağlantısı( İşaretli ProsedürBağı Veri ) Bayttır
```

Eğer prosedür bağı geçerli bir prosedüre işaret ediyorsa 1, aksi taktirde 0 verir.

```
VarMı.İşaretAdresi( İşaretli İz Veri ) Bayttır
```

Eğer işaret geçerliyse 1, akti taktirde 0 verir.

```
VarMı.İşaretAdresi( İşaretli İşaret Veri ) Bayttır
```

Eğer işaret geçerliyse 1, akti taktirde 0 verir.

```
VarMı.Nesne( İşaretli Obje Veri ) Bayttır
```

Eğer geçerliyse 1, aksi taktirde 0 verir.

```
VarMı.NesneKimlik( SafKüçükRakam Veri ) Bayttır
```

Eğer geçerliyse 1, aksi taktirde 0 verir.

```
VarMı.YazıTipi( SafKüçükRakam Veri ) Bayttır
```

Eğer geçerliyse 1, aksi taktirde 0 verir.

```
VarMı.MenüKimlik( SafKüçükRakam Veri ) Bayttır
```

Eğer geçerliyse 1, aksi taktirde 0 verir.

```
VarMı.ResimKimlik( SafKüçükRakam Veri ) Bayttır
```

Eğer geçerliyse 1, aksi taktirde 0 verir.

```
VarMı.KütüphaneKimlik( SafKüçükRakam Veri ) Bayttır
```

Eğer geçerliyse 1, aksi taktirde 0 verir.

```
VarMı.Klasör( SafKüçükRakam Veri ) Bayttır
```

Eğer geçerliyse 1, aksi taktirde 0 verir.

```
VarMı.Dosya( SafKüçükRakam Veri ) Bayttır
```

Eğer geçerliyse 1, aksi takdirde 0 verir.

```
VarM1.BellekAdresi( İşaretli İşaret Veri ) Bayttır
```

Eğer geçerliyse 1, aksi takdirde 0 verir.

```
VarM1.İnternetBağlantısı( ) Bayttır
```

Eğer geçerliyse 1, aksi takdirde 0 verir.

From:

<https://www.basit.web.tr/dokuwiki/> - **Basit Yazılım Dili Dokümantasyonu**

Permanent link:

<https://www.basit.web.tr/dokuwiki/doku.php?id=varm%C4%B1>

Last update: **28.03.2021 17:54**

