

Yoket

Bu kural özel alan rezervasyonlarını arabellekten kaldırmak için tasarlanmıştır. Özel alan rezervasyonları şöyledir:

- [İşaret](#) kuralıyla yapılan bellek rezervasyonu
- [Yapı](#)'dan elde edilen değişken
- [Obje'den ve Bileşen'den](#) elde edilen değişken
- Metin, AsciiMetni ve Dizilimler
- Diğer Veri Türleri

Bunları ne yapar?

- İşaret'in işaret ettiği bellek alanını kaldırır
- Yapısal, Objesel veya Bileşensel değişkenin işaret ettiği bellek alanını kaldırır ve değişkeni sıfırlar
- Dizilimi boşaltır
- Metin ve AsciiMetninide boşaltır
- Normal türleri ve işaretli adresleri sıfırlar.

Sadece lokal birimde kullanılabilir. Eğer boşaltmaya veya kaldırmaya çalıştığı adres zaten boş ise veya yok ise, etkisiz kalır.

Örnek:

```
Prosedür Başlat ()
  Dizilim Rakam a
  a = { 10; 20; 30; 40 }
  AyrıntılıDenetim a
  Yoket a
  AyrıntılıDenetim a
ProsedürSon
```

Aynı anda birçok adresi kaldırabilir veya sıfırlayabilir:

```
Prosedür Başlat ()
  Dizilim Rakam a; b; c
  a = { 10; 20; 30; 40 }
  b = { 50; 60; 70; 80 }
  c = { 15; 26; 37; 48 }
  AyrıntılıDenetim a && b && c
  Yoket a; b; c
  AyrıntılıDenetim a && b && c
ProsedürSon
```

From:

<https://basit.web.tr/dokuwiki/> - **Basit Yazılım Dili Dokümantasyonu**

Permanent link:

<https://basit.web.tr/dokuwiki/doku.php?id=yoket>

Last update: **12.11.2020 02:37**

